

Iシリーズ

I333 I331
Kirin

■ 革新的な設計、世界的に特許取得済み二次酸化プロセスは、業界で輝く星になることが運命づけられています

■ サイド&テールデュアルスイッチ設計、インテリジェントな充電インターフェイス内蔵。
ステンレススチールアタックヘッド、先進的な温度制御、回路定電流技術により、クールな外観で強力な機能を保証します。



I333 ¹¹⁰⁰ルーメン

ブラックコンドル

特長

- CREE社製 XP-L-V5 LED使用
- 明るさ最大1100ルーメン
- 最大照射距離283メートル
- 硬質アルマイト6061航空機用アルミニウム合金
- MicroUSB充電インターフェイス内蔵、5V / 1A充電効率
- サイド&テールデュアルスイッチ
- インテリジェントバッテリーステータスインジケータ設計

仕様

FL1 標準	Turbo	High	Mid	Low	Eco
	1100ルーメン	330ルーメン	165ルーメン	22ルーメン	2.5ルーメン
	1.4時間	2.9時間	5.6時間	48時間	325時間
	1.5m耐衝撃性能			283m	
重量	140g (電池を含まない)			IPX8防水 (水深2m 1時間)	
サイズ	長さ: 187.5mm		ヘッド部直径: 31.5mm	テール部直径: 27.3mm	

